



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ Nº 09.143.074/0001-51

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

OBJETO: Aquisição e instalação de poltronas de auditório para atender as necessidades da Câmara Municipal de Manaíra/PB, conforme condições, quantidades e exigências contidas no termo de referência.

PROPONENTE: APTECH INFORMATICA

CNPJ: 18.072.764/0001-58

END.: RUA GETULIO VARGAS 12 SALA 101 CENTRO SOUSA PB

CIDADE SOUSA – PB

DATA DA PESQUISA: 11 DE OUTUBRO 2023

Prezados Senhores, conforme abaixo segue solicitação de pesquisa de preços do referido objeto.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
01	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM LONGARINA COM TRÊS LUGARES, ASSENTO REBATÍVEL, FIXA AO SOLO, COM ESTRUTURA: Em aço com a	UNID.	12	3.828,00	45.936,00

End.: Praça Padre Cicero, S/N/, centro, Manaíra/PB.
 CEP 58995-000.



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ Nº 09.143.074/0001-51

<p>ABNT 1010/1020 tubular de seção elíptica ou oval oblonga r, com medidas mínimas de 20 x 45 x 1,90 mm, na a cor do revestimento a escolher dentre as possibilidades, mínimo de dois tubos e colunas de sustentação no sentido vertical, interligados entre si no sentido longitudinal por perfis de aço carbono, com sapata em aço carbono para fixação ao piso, por meio de dois parafusos no mínimo. Os componentes metálicos são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi – pó, aplicada por deposição eletrostática, com cura em estufa, à temperatura de 250°C. Fechamento das poltronas nas laterais (inicial e final) de cada fileira será até o piso do lado externo, através de painel em compensado multilaminado com espessura mínima de 10 mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Assento: Auto rebatível com acionamento por meio de contrapeso localizado na porção interna do assento, não aparente e não acessível ao usuário, sendo o rebatimento executado por meio de dois pivôs cilíndricos de aço carbono, auto lubrificantes, localizados nas porções laterais internas das estruturas tubulares laterais e centrais para acoplamento nas laterais do assento. Assento estruturado em compensado multilaminado e espuma anatômica injetada de poliuretano, moldada, de alta densidade e de alta resiliência. Assento e contra assento com o mesmo revestimento, sendo o acabamento proporcionado por meio de costuras perimetrais, sem o uso de contracapas em lâmina de madeira, injetadas em plástico rígido ou com perfis de acabamento nos bordos. Dimensionais mínimos do assento de 480 de largura de superfície por 450 de profundidade de superfície. Encosto: Fixo, por meio de duas chapas de aço com espessura mínima de 3,0 mm, com medidas e dois parafusos em cada elemento, ancorados no chassi compensado de encosto através de porcas de garra e trava química ou mecânica.</p>				
---	--	--	--	--

End.: Praça Padre Cicero, S/N/, centro, Manaíra/PB.
 CEP 58995-000.



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ Nº 09.143.074/0001-51

<p>Encosto anatômico, com inclinação em relação ao assento maior que 90°, dotado de saliência e raio de curvatura maior que 400 mm para perfeito apoio da região lombar do usuário. Encosto estruturado em compensado multilaminado e espuma anatômica injetada de poliuretano, moldada, de alta densidade e de alta resiliência. Encosto e contra encosto com o mesmo revestimento, sendo o acabamento proporcionado por meio de costuras perimetrais. No contra encosto, pelo menos na região onde localizam-se as chapas para fixação do encosto, há uma contracapa, inserida por meio de parafusos do tipo AA ou plugs de encaixe diretamente fundidas à carenagem, injetada em polipropileno copolímero, com as dimensões mínimas de 470 de largura mínima x 200 mm de extensão vertical mínima e 2 mm de espessura mínima, para proteção e acabamento desta região. Dimensionais mínimas do encosto de 470 mm de extensão vertical x 470 mm de largura, na região do apoio lombar. Revestimento do assento e encosto em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro com acabamento por costuras perimetrais ou laterais. Apoia braços: integrados às bases laterais e centrais, por meio de dois parafusos no mínimo, injetados em Poliuretano do tipo integral com alma de aço com dimensões de 40 mm de largura mínima por 380 mm de comprimento mínimo, de formato retangular com bordas arredondadas, dividindo os três assentos.</p>				
<p>DIMENSÕES GERIAS DA POLTRONA (VARIÇÃO MÁXIMA</p>				
<p><u>PERMITIDA DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS:</u></p>				
<ul style="list-style-type: none"> - Distância entre eixos: 580 mm - Altura total do produto: 880 mm; - Altura do assento ao piso: 440 mm; - Largura total do produto (de braço a braço): 620 mm; 				

End.: Praça Padre Cicero, S/N/, centro, Manaíra/PB.
 CEP 58995-000.



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ Nº 09.143.074/0001-51

<p>- Profundidade da poltrona quando em uso: 630 mm</p> <p>ACESSIBILIDADE: As poltronas devem ter oferta, conforme ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior para Portador de Mobilidade Reduzida (P.M.R) e Portador de Obesidade (P.O.) e que conservem as suas principais características de geometria, forma, materiais de construção e acabamento, cor e funcionalidade, de modo a não promover constrangimento ou discriminação de pessoas com necessidades especiais.</p> <p>GARANTIA DO PRODUTO: No minimo doze meses acrescentada a garantia legal, devendo a contratada substituir o produto imediatamente em caso de defeito de fabricação ou erro de instalação.</p> <p>INSTALAÇÃO: A instalação e orientação de uso in-loco serão por conta da contratada no prazo máximo de três dias após a solicitação da contratante.</p>				
VALOR TOTAL				45.936,00

VALOR TOTAL: R\$: 45.936,00 (QUARENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).

ADRIANO PAULO DE
MEDEIROS

Assinado de forma digital por ADRIANO PAULO DE MEDEIROS
 DN: cn=ADRIANO PAULO DE MEDEIROS, o, ou,
 email=aptechinformaticapb@gmail.com, c=BR
 Dados: 2023.10.11 10:11:15 -03'00'

PROPONENTE
ASSINATURA

End.: Praça Padre Cicero, S/N/, centro, Manaira/PB.
 CEP 58995-000.



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ Nº 09.143.074/0001-51

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

OBJETO: Aquisição e instalação de poltronas de auditório para atender as necessidades da Câmara Municipal de Manaíra/PB, conforme condições, quantidades e exigências contidas no termo de referência.

PROPONENTE: ARYS MOVEIS

CNPJ: 20.676.918/0001-62

END.: PÇ GETULIO VARGAS 366 CENTRO PATOS - PB

CIDADE PATOS - PB

DATA DA PESQUISA: 11 DE OUTUBRO 2023

20.676.918/0001-62
JAMES DE OLIVEIRA-ME
ARYS MOVEIS
 PRAÇA GETULIO VARGAS, 366 - CENTRO
 CEP 58.700-230 - PATOS-PB

Prezados Senhores, conforme abaixo segue solicitação de pesquisa de preços do referido objeto.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
01	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM LONGARINA COM TRÊS LUGARES, ASSENTO REBATÍVEL, FIXA AO SOLO, COM ESTRUTURA: Em aço com a	UNID.	12	3.850,00	46.200,00

End.: Praça Padre Cícero, S/N/, centro, Manaíra/PB.
 CEP 58995-000.



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ N° 09.143.074/0001-51

<p>ABNT 1010/1020 tubular de seção elíptica ou oval oblonga r, com medidas mínimas de 20 x 45 x 1,90 mm, na a cor do revestimento a escolher dentre as possibilidades, mínimo de dois tubos e colunas de sustentação no sentido vertical, interligados entre si no sentido longitudinal por perfis de aço carbono, com sapata em aço carbono para fixação ao piso, por meio de dois parafusos no mínimo. Os componentes metálicos são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi – pó, aplicada por deposição eletrostática, com cura em estufa, à temperatura de 250°C. Fechamento das poltronas nas laterais (inicial e final) de cada fileira será até o piso do lado externo, através de painel em compensado multilaminado com espessura mínima de 10 mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Assento: Auto rebatível com acionamento por meio de contrapeso localizado na porção interna do assento, não aparente e não acessível ao usuário, sendo o rebatimento executado por meio de dois pivôs cilíndricos de aço carbono, auto lubrificantes, localizados nas porções laterais internas das estruturas tubulares laterais e centrais para acoplamento nas laterais do assento. Assento estruturado em compensado multilaminado e espuma anatômica injetada de poliuretano, moldada, de alta densidade e de alta resiliência. Assento e contra assento com o mesmo revestimento, sendo o acabamento proporcionado por meio de costuras perimetrais, sem o uso de contracapas em lâmina de madeira, injetadas em plástico rígido ou com perfis de acabamento nos bordos. Dimensionais mínimos do assento de 480 de largura de superfície por 450 de profundidade de superfície. Encosto: Fixo, por meio de duas chapas de aço com espessura mínima de 3,0 mm, com medidas e dois parafusos em cada elemento, ancorados no chassi compensado de encosto através de porcas de garra e trava química ou mecânica.</p>				
---	--	--	--	--

End.: Praça Padre Cicero, S/N/, centro, Manaíra/PB.
 CEP 58995-000.

20.676.918/0001-62
 JAMES DE OLIVEIRA-ME
 ARYS MÓVEIS
 PRAÇA GETULIO VARGAS, 356 - CENTRO
 CEF 58 700-230 - PATOS-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ Nº 09.143.074/0001-51

<p>Encosto anatômico, com inclinação em relação ao assento maior que 90°, dotado de saliência e raio de curvatura maior que 400 mm para perfeito apoio da região lombar do usuário. Encosto estruturado em compensado multilaminado e espuma anatômica injetada de poliuretano, moldada, de alta densidade e de alta resiliência. Encosto e contra encosto com o mesmo revestimento, sendo o acabamento proporcionado por meio de costuras perimetrais. No contra encosto, pelo menos na região onde localizam-se as chapas para fixação do encosto, há uma contracapa, inserida por meio de parafusos do tipo AA ou plugs de encaixe diretamente fundidas à carenagem, injetada em polipropileno copolímero, com as dimensões mínimas de 470 de largura mínima x 200 mm de extensão vertical mínima e 2 mm de espessura mínima, para proteção e acabamento desta região. Dimensionais mínimas do encosto de 470 mm de extensão vertical x 470 mm de largura, na região do apoio lombar.</p> <p>Revestimento do assento e encosto em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro com acabamento por costuras perimetrais ou laterais. Apoia braços: integrados às bases laterais e centrais, por meio de dois parafusos no mínimo, injetados em Poliuretano do tipo integral com alma de aço com dimensões de 40 mm de largura mínima por 380 mm de comprimento mínimo, de formato retangular com bordas arredondadas, dividindo os três assentos.</p> <p>DIMENSÕES GERIAS DA POLTRONA (VARIAÇÃO MÁXIMA</p>				
<p><u>PERMITIDA DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Distância entre eixos: 580 mm - Altura total do produto: 880 mm; - Altura do assento ao piso: 440 mm; - Largura total do produto (de braço a braço): 620 mm; 				

End.: Praça Padre Cicero, S/N/, centro, Manaíra/PB.
 CEP 58995-000.

20.676.918/0001-62
 JAMES DE OLIVEIRA-ME
 ARYS MÓVEIS
 PRAÇA GETULIO VARGAS, 368 - CENTRO
 CEP 58.700-230 - PATOS-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ Nº 09.143.074/0001-51

<p>- Profundidade da poltrona quando em uso: 630 mm</p> <p>ACESSIBILIDADE: As poltronas devem ter oferta, conforme ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior para Portador de Mobilidade Reduzida (P.M.R) e Portador de Obesidade (P.O.) e que conservem as suas principais características de geometria, forma, materiais de construção e acabamento, cor e funcionalidade, de modo a não promover constrangimento ou discriminação de pessoas com necessidades especiais.</p> <p>GARANTIA DO PRODUTO: No mínimo doze meses acrescentada a garantia legal, devendo a contratada substituir o produto imediatamente em caso de defeito de fabricação ou erro de instalação.</p> <p>INSTALAÇÃO: A instalação e orientação de uso in-loco serão por conta da contratada no prazo máximo de três dias após a solicitação da contratante.</p>				
VALOR TOTAL				46.200,00

VALOR TOTAL: R\$: 46.200,00 (QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS).

20.676.918/0001-62
 JAMES DE OLIVEIRA-ME
 ARYS MÓVEIS
 PRAÇA GETULIO VARGAS, 366 - CENTRO
 CEP 58 700-230 - FATOS-PB

James de Oliveira

PROPONENTE
ASSINATURA

End.: Praça Padre Cicero, S/N/, centro, Manaíra/PB.
 CEP 58995-000.



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ Nº 09.143.074/0001-51

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

OBJETO: Aquisição e instalação de poltronas de auditório para atender as necessidades da Câmara Municipal de Manaíra/PB, conforme condições, quantidades e exigências contidas no termo de referência.

PROPONENTE: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 11.427.407/0001-16

END.: RUA VEREADOR P QUEIROGA 59 JD SORRILANDIA SOUSA - PB

CIDADE SOUSA – PB

DATA DA PESQUISA: 11 DE OUTUBRO 2023

Prezados Senhores, conforme abaixo segue solicitação de pesquisa de preços do referido objeto.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
01	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM LONGARINA COM TRÊS LUGARES, ASSENTO REBATÍVEL, FIXA AO SOLO, COM ESTRUTURA: Em aço com a	UNID.	12	3.878,00	46.536,00

End.: Praça Padre Cicero, S/N/, centro, Manaíra/PB.
 CEP 58995-000.



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ Nº 09.143.074/0001-51

<p>ABNT 1010/1020 tubular de seção elíptica ou oval oblonga r, com medidas mínimas de 20 x 45 x 1,90 mm, na a cor do revestimento a escolher dentre as possibilidades, mínimo de dois tubos e colunas de sustentação no sentido vertical, interligados entre si no sentido longitudinal por perfis de aço carbono, com sapata em aço carbono para fixação ao piso, por meio de dois parafusos no mínimo. Os componentes metálicos são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi – pó, aplicada por deposição eletrostática, com cura em estufa, à temperatura de 250°C. Fechamento das poltronas nas laterais (inicial e final) de cada fileira será até o piso do lado externo, através de painel em compensado multilaminado com espessura mínima de 10 mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Assento: Auto rebatível com acionamento por meio de contrapeso localizado na porção interna do assento, não aparente e não acessível ao usuário, sendo o rebatimento executado por meio de dois pivôs cilíndricos de aço carbono, auto lubrificantes, localizados nas porções laterais internas das estruturas tubulares laterais e centrais para acoplamento nas laterais do assento. Assento estruturado em compensado multilaminado e espuma anatômica injetada de poliuretano, moldada, de alta densidade e de alta resiliência. Assento e contra assento com o mesmo revestimento, sendo o acabamento proporcionado por meio de costuras perimetrais, sem o uso de contracapas em lâmina de madeira, injetadas em plástico rígido ou com perfis de acabamento nos bordos. Dimensionais mínimos do assento de 480 de largura de superfície por 450 de profundidade de superfície. Encosto: Fixo, por meio de duas chapas de aço com espessura mínima de 3,0 mm, com medidas e dois parafusos em cada elemento, ancorados no chassi compensado de encosto através de porcas de garra e trava química ou mecânica.</p>				
---	--	--	--	--

End.: Praça Padre Cicero, S/N/, centro, Manaíra/PB.
 CEP 58995-000.



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ Nº 09.143.074/0001-51

<p>Encosto anatômico, com inclinação em relação ao assento maior que 90°, dotado de saliência e raio de curvatura maior que 400 mm para perfeito apoio da região lombar do usuário. Encosto estruturado em compensado multilaminado e espuma anatômica injetada de poliuretano, moldada, de alta densidade e de alta resiliência. Encosto e contra encosto com o mesmo revestimento, sendo o acabamento proporcionado por meio de costuras perimetrais. No contra encosto, pelo menos na região onde localizam-se as chapas para fixação do encosto, há uma contracapa, inserida por meio de parafusos do tipo AA ou plugs de encaixe diretamente fundidas à carenagem, injetada em polipropileno copolímero, com as dimensões mínimas de 470 de largura mínima x 200 mm de extensão vertical mínima e 2 mm de espessura mínima, para proteção e acabamento desta região. Dimensionais mínimas do encosto de 470 mm de extensão vertical x 470 mm de largura, na região do apoio lombar.</p> <p>Revestimento do assento e encosto em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro com acabamento por costuras perimetrais ou laterais. Apóia braços: integrados às bases laterais e centrais, por meio de dois parafusos no mínimo, injetados em Poliuretano do tipo integral com alma de aço com dimensões de 40 mm de largura mínima por 380 mm de comprimento mínimo, de formato retangular com bordas arredondadas, dividindo os três assentos.</p> <p>DIMENSÕES GERIAS DA POLTRONA (VARIAÇÃO MÁXIMA</p>				
<p><u>PERMITIDA DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Distância entre eixos: 580 mm - Altura total do produto: 880 mm; - Altura do assento ao piso: 440 mm; - Largura total do produto (de braço a braço): 620 mm; 				

End.: Praça Padre Cicero, S/N/, centro, Manaíra/PB.
 CEP 58995-000.



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ Nº 09.143.074/0001-51

<p>- Profundidade da poltrona quando em uso: 630 mm</p> <p>ACESSIBILIDADE: As poltronas devem ter oferta, conforme ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior para Portador de Mobilidade Reduzida (P.M.R) e Portador de Obesidade (P.O.) e que conservem as suas principais características de geometria, forma, materiais de construção e acabamento, cor e funcionalidade, de modo a não promover constrangimento ou discriminação de pessoas com necessidades especiais.</p> <p>GARANTIA DO PRODUTO: No mínimo doze meses acrescentada a garantia legal, devendo a contratada substituir o produto imediatamente em caso de defeito de fabricação ou erro de instalação.</p> <p>INSTALAÇÃO: A instalação e orientação de uso in-loco serão por conta da contratada no prazo máximo de três dias após a solicitação da contratante.</p>				
VALOR TOTAL				46.536,00

VALOR TOTAL: R\$: 46.536,00 (QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).

**GQS ELETROS E
EQUIPAMENTOS**
LTDA:11427407000116

Assinado de forma digital por GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA:11427407000116
 DN: c=BR, st=PB, l=SOUSA, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=03441656000138, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSDI, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA:11427407000116
 Dados: 2023.10.11 09:54:59 -03'00'

PROPONENTE
ASSINATURA

End.: Praça Padre Cicero, S/N/, centro, Manaíra/PB.
 CEP 58995-000.



CÂMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA

CNPJ.: 09.143.074/0001-51

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição e instalação de poltronas de auditório para atender as necessidades da Câmara Municipal de Manaíra/PB, conforme condições, quantidades e exigências contidas no termo de referência.

				APTECH INFORMATICA CNPJ: 18.072.764/0001-58		ARYS MOVEIS CNPJ: 20.676.918/0001-62		GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS CNPJ: 11.427.407/0001-16			
ITEM	PRODUTOS	UNID	QUANT	V. UNT	V. TOTAL	V. UNT	V. TOTAL	V. UNT	V. UNT	Média	M. Global
001	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM LONGARINA COM TRÊS LUGARES, ASSENTO REBATÍVEL, FIXA AO SOLO, COM ESTRUTURA: Em aço com a ABNT 1010/1020 tubular de seção elíptica ou oval oblonga r, com medidas mínimas de 20 x 45 x 1,90 mm, na a cor do revestimento a escolher dentre as possibilidades, mínimo de dois tubos e colunas de sustentação no sentido vertical, interligados entre si no sentido longitudinal por perfis de aço carbono, com sapata em aço	UND	12	R\$ 3.828,00	R\$ 45.936,00	R\$ 3.850,00	R\$ 46.200,00	R\$ 3.878,00	R\$ 46.536,00	R\$ 3.852,00	R\$ 46.224,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA

CNPJ.: 09.143.074/0001-51

<p>carbono para fixação ao piso, por meio de dois parafusos no mínimo. Os componentes metálicos são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi – pó, aplicada por deposição eletrostática, com cura em estufa, à temperatura de 250°C. Fechamento das poltronas nas laterais (inicial e final) de cada fileira será até o piso do lado externo, através de painel em compensado multilaminado com espessura mínima de 10 mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Assento: Auto rebatível com acionamento por meio de contrapeso localizado na porção interna do assento, não aparente e não acessível ao usuário, sendo o rebatimento executado por meio de dois pivôs cilíndricos de aço carbono, auto lubrificantes, localizados nas porções laterais internas das estruturas tubulares laterais e</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA

CNPJ.: 09.143.074/0001-51

<p>centrais para acoplamento nas laterais do assento. Assento estruturado em compensado multilaminado e espuma anatômica injetada de poliuretano, moldada, de alta densidade e de alta resiliência. Assento e contra assento com o mesmo revestimento, sendo o acabamento proporcionado por meio de costuras perimetrais, sem o uso de contracapas em lâmina de madeira, injetadas em plástico rígido ou com perfis de acabamento nos bordos. Dimensionais mínimos do assento de 480 de largura de superfície por 450 de profundidade de superfície.</p> <p>Encosto: Fixo, por meio de duas chapas de aço com espessura mínima de 3,0 mm, com medidas e dois parafusos em cada elemento, ancorados no chassi compensado de encosto através de porcas de garra e trava química ou mecânica. Encosto anatômico, com inclinação em relação ao assento maior que 90°, dotado de saliência e raio de</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA

CNPJ.: 09.143.074/0001-51

<p>curvatura maior que 400 mm para perfeito apoio da região lombar do usuário. Encosto estruturado em compensado multilaminado e espuma anatômica injetada de poliuretano, moldada, de alta densidade e de alta resiliência. Encosto e contra encosto com o mesmo revestimento, sendo o acabamento proporcionado por meio de costuras perimetrais. No contra encosto, pelo menos na região onde localizam-se as chapas para fixação do encosto, há uma contracapa, inserida por meio de parafusos do tipo AA ou plugs de encaixe diretamente fundidas à carenagem, injetada em polipropileno copolímero, com as dimensões mínimas de 470 de largura mínima x 200 mm de extensão vertical mínima e 2 mm de espessura mínima, para proteção e acabamento desta região. Dimensionais mínimas do encosto de 470 mm de extensão vertical x 470 mm de largura, na região do</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA

CNPJ.: 09.143.074/0001-51

	<p>apoio lombar. Revestimento do assento e encosto em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro com acabamento por costuras perimetrais ou laterais. Apoia braços: integrados às bases laterais e centrais, por meio de dois parafusos no mínimo, injetados em Poliuretano do tipo integral com alma de aço com dimensões de 40 mm de largura mínima por 380 mm de comprimento mínimo, de formato retangular com bordas arredondadas, divididos os três assentos.</p>									
VALOR DE REFERÊNCIA:									R\$ 3.852,00	R\$ 46.224,00

Manaíra/PB, 11 de outubro de 2023.

Júlya Silva Bezerra de Lima
 JULYA SILVA BEZERRA DE LIMA
 Secretária Executiva